

# Mobiler Paravent

SONO-modul-hf.mobil



© Bildinformation lt. Infobroschüre

Detailinfo

**PRODUKTNAME** SONO-modul-hf.mobil

**BESCHREIBUNG** Oberfläche einseitig mit akustisch transparenter Stoffbespannung  
Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m<sup>3</sup>  
(mineralfaserfrei, allergikerfreundlich, Öko-TEX geprüft,  
B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe);  
Vertikale Kanten mit Metallprofil (Breite 10mm) geschützt,  
in Stofffarbe lackiert. Rückseite mit gelochter oder glatter Oberfläche  
ausführbar. Fahrbar auf Niro-Rollengestell.

## PRODUKTDATEN

**FORMAT** Standardformate (B/H): 1200x1200x60mm bzw. 850x1700x60mm  
Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3600mm möglich.  
(kann horizontal bzw. vertikal montiert werden)

## ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
45	60	-	-	α <sub>p</sub>	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET** Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.  
Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraum-  
büros, (Musik-)Schulen, Aulen oder Praxen.

**EIGENSCHAFTEN** 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhal-  
ten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m<sup>2</sup>; 100.000 Scheuertouren;  
Farben nicht schwermetallhaltig);  
Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

**ZUBEHÖR** Niro-Rollengestell (Breite Rollengestell 40 cm) inkl. Feststellbremse

**HINWEIS** Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.



MOBILES & SONDERLÖSUNGEN