


# Mobiler Paravent

SONO-modul-bb.mobil



© Bildinformation lt. Infobroschüre



Detailinfo

**PRODUKTNAME** SONO-modul-bb.mobil

**BESCHREIBUNG** Breitbandabsorber mit Niro-Rollengestell  
Oberfläche mit ein- oder zweiseitiger, akustisch transparenter Stoffbe-  
spannung; 2-lagiger Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind.  
40 kg/m<sup>3</sup> (mineralwollefrei, allergikerfreundlich, Öko-Tex geprüft,  
B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe) mit  
zwischenliegender 3mm Absorbermembran;  
Je nach Einsatzgebiet einseitig mit reflektierbarer Oberfläche ausführ-  
bar.

## PRODUKTDATEN

**FORMAT** Standardformate (B/H/T): 1200x1200x95mm bzw. 850x1700x95mm  
Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 2000mm möglich

## ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
93	95	2-lagig	-	$\alpha_p$	0,60	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET** Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.  
Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraum-  
büros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

**EIGENSCHAFTEN** 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhal-  
ten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m<sup>2</sup>; 100.000 Scheuertouren;  
Farben nicht schwermetallhaltig);  
Eine Seite auch mit Lochplatte möglich.

**ZUBEHÖR** Kantenschutzrahmen (Breite 10mm) RAL weiß bzw.  
gegen Mehrpreis in Stofffarbe.  
Niro-Rollengestell (Breite Rollengestell 40 cm) inkl. Feststellbremse

**HINWEIS** Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.



MOBILES & SONDERLÖSUNGEN