

Akustik-Deckenelemente

SONO-master-f40



© Bildinformation It. Infobroschüre



Detailinfo

Neu!

PRODUKTNAME SONO-master-f40

BESCHREIBUNG Mittels Massivholz-UK (ab 20mm) direkt auf bestehende Massivdecken montierbare Akustikdecke.
Sehr homogenes Erscheinungsbild durch feine Fugen.
Einzelne Deckenflächen werden mit Abschlussprofilen abgegrenzt.

PRODUKTDATEN

FORMAT Absorberplatten (600x600mm oder 600x1200mm) werden im Nut und Federsystem stumpf zusammengestoßen.
Aufbauend auf die Plattenformate jede Größe möglich.

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	40	-	A	α_p	0,20	0,75	1,00	1,00	0,95	0,95
40	60	-	A	α_p	0,30	0,80	0,90	0,95	0,95	0,90

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. repräsentative Kommunikationsbereiche (z.B. Seminarräume), allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003)
Trocken wischbar, wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich
Vliesummantelte Mineralwolleplatten mit N+F System
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0