



© Bildinformation lt. Infobroschüre



Detailinfo

Neu!

PRODUKTNAME SONO-modul-hf.pin

BESCHREIBUNG Oberfläche mit akustisch transparenter Stoffbespannung ;
 Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m³ (mineralwollefrei, allergikerfreundlich, Öko-Tex geprüft, B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe);
 hinterlegt mit Weichfaserplatte für die Verwendung als Pinnwand;
 10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1mm ABS Kante;
 inkl. Einhängeset für Wandinhängeleiste sowie Aushängesicherung.
 Auch fix, ohne Einhängelleiste montierbar.

PRODUKTDATEN

FORMAT Standardformate (B/H): 1200x1200x58mm bzw. 850x1700x58mm
 Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3600mm möglich.
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
48	58	-	-	α _p	-	0,47	0,41	0,41	0,40	0,45

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhalten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m²; 100.000 Scheuertouren; Farben nicht schwermetallhaltig);
 Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

ZUBEHÖR Kantenschutzrahmen - Breite 10mm - RAL od. NCS lackiert
 Wandinhängeleiste für mobile Positionierung der Elemente

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
 Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!