


Abgehängte Akustik-Deckenelemente

SONO-master-baffel



© Bildinformation It. Infobroschüre



Detail

Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-master-baffel

BESCHREIBUNG Direkt von bestehender Decke oder von Montage-Grundrahmen abgehängte Akustikelemente.
Senkrechte Positionierung um Längsschall so gut als möglich zu unterbrechen.

PRODUKTDATEN

FORMAT Deckenelemente (Basismaße 1200x200/300/600x40mm)

ABSORPTIONSWERTE Aeq (äquivalente Absorptionsfläche/Baffel - 1200x300mm, direkt montiert):

Stärke in mm	tKh* in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	300	-	D	α_p	0,30	0,45	0,45	0,80	0,85	0,80

* tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, in denen das Volumen erhalten bleiben soll, Tageslicht über Oberlichter einfällt bzw. wenn TABS als Kühlsystem verwendet wird.

EIGENSCHAFTEN Standard-Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9010)
Vliesummantelte Mineralwolleplatten abgehängt mittels höhenjustierbaren Stahlseilen oder Unterkonstruktionssystem;
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0
trocken wischbar

HINWEIS