

Akustik-Wandelemente

SONO-modul-hf



© Bildinformation It. Infobroschüre



Akustik-Element mit Wandhängeleiste

PRODUKTNAME SONO-modul-hf

BESCHREIBUNG Oberfläche mit akustisch transparenter Stoffbespannung ;
Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m³ (mineralwollefrei, allergikerfreundlich, Öko-TEX geprüft, B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe);
10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1mm ABS Kante;
inkl. Einhängeset für Wandhängeleiste sowie Aushängesicherung.

PRODUKTDATEN

FORMAT Standardformate (B/H): 1200x1200x55mm bzw. 850x1700x55mm
Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3600mm möglich.
(Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
45	55	-	-	α _p	0,15	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhalten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m²; 100.000 Scheuertouren; Farben nicht schwermetallhaltig);
Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

ZUBEHÖR Kantenschutzrahmen - Breite 10mm - RAL od. NCS lackiert
Wandhängeleiste für mobile Positionierung der Elemente

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!
Optische Akzente durch verschiedene Stofffarben möglich.

WAND