

Direkt montierte Akustik-Deckenelemente

SONO-master-b20 / 40



© Bildinformation It. Infobroschüre

Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-master-b20 / 40

BESCHREIBUNG Direkt auf bestehende Massivdecken montierbare Akustikdecke. Die Platten werden direkt auf die Oberfläche der Rohdecke verklebt (Die Bestandsdecke muss auf Tragbarkeit überprüft werden). Die Decke hat eine glatte Oberfläche und besticht optisch durch angefasste Kanten. Fugenlos oder mit Abstand montierbar.

PRODUKTDATEN

FORMAT Absorberplatten 600x600x20mm (master-b20)
Absorberplatten 600x600x40mm (master-b40)

ABSORPTIONSWERTE

| Stärke in mm | tKh*) in mm | Dämmung | Absorptionsklasse | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|--------------|-------------|---------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 20 | - | C | α_p | 0,10 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
| 40 | 40 | - | A | α_p | 0,20 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Büros, Seminarräume, Besprechungszimmer, Schulen, Konferenzräume, Klassenzimmer, Musikproberäume oder Veranstaltungssäle.

EIGENSCHAFTEN Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9003)
Trocken wischbar, wöchentliche manuelle Feuchtreinigung möglich
Vliesummantelte Mineralwolleplatten
Nicht demontierbar
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0