



© Bildinformation It. Infobroschüre

Detailinfo

**PRODUKTNAME** SONO-master-tex.a

**BESCHREIBUNG** Breitbandabsorber mit sehr geringer Bauhöhe für die Wandmontage bzw. mittels Abhangeset (transparente Silkschnüre) auch von der Decke abhängig und ggf. als Pinnwand nutzbar.  
Dämmkern aus Mineralwolle mit rückseitigem Schutzvlies und frontseitig aufkaschiertem Textiloverylay (trocken wischbar).  
Kantenschutzrahmen in weiß lackiert (Holz) erhältlich.

### PRODUKTDATEN

**FORMAT** Einzelformate (B/H): 2700x1200x40mm  
Kleinere Formate innerhalb dieser Größe möglich.  
Größere Formate aus den Einzelformaten beliebig zusammensetzbar.

**ZUBEHÖR** Kantenschutzrahmen – Holz RAL lackiert (Breite 15mm)  
Holzrahmen kann in Stofffarbe lackiert werden.

### ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	44	-	A	$\alpha_p$	0,20	0,70	1,00	1,00	0,95	0,85

\*) tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET** Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

**FARBEN** Standardfarbe: weiß, sowie weitere 15 verschiedene UNI-Farbtöne  
EN-Brandklassifizierung (DIN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar!)

**HINWEIS** Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.  
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!