



© Bildinformation It. Infobroschüre

Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-master-tex.c

BESCHREIBUNG Breitbandabsorber mit sehr geringer Bauhöhe für die Wandmontage mit gefasten, farbbeschichteten Kanten, welche kreative Designmöglichkeiten zulassen. Dämmkern aus fest gepresster Mineralwolle mit rückseitigem Schutzvlies und frontseitig aufkaschiertem Textiloverlay (trocken wischbar).
Kantenschutzrahmen als Alu-Rahmen natur eloxiert erhältlich.

PRODUKTDATEN

FORMAT Einzelformate (H/B): 600x2700x40mm
Größere Formate aus den Einzelformaten beliebig zusammensetzbar.

ZUBEHÖR Kantenschutzrahmen – Alu natur eloxiert (Breite 22mm)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	44	-	A	α_p	0,20	0,75	1,00	1,00	0,95	0,95

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

FARBEN Standardfarbe: weiß, sowie weitere 15 verschiedene UNI-Farbtöne
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (nicht brennbar!)

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!