


Akustik-Deckenelemente

SONO-modul-bb



© Bildinformation It. Infobroschüre



Detailinfo

Neu!

PRODUKTNAME

SONO-modul-bb

BESCHREIBUNG

Oberfläche und Kante mit akustisch transparenter Stoffbespannung (EN 1021; B1, Q1), Uni-Stoff It. Kollektion (mind. 300 g/m²; 100.000 Scheuertouren; Farben nicht schwermetallhaltig); 2-lagiger Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m³ (mineralwollefrei, allergikerfreundlich, Öko-Tex geprüft, B1 lt. DIN 4102; sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe) mit zwischenliegender 3mm Absorbermembran; 10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan weiß, mit 1mm ABS Kante; inkl. Montagegrundrahmen f. die Deckenmontage

PRODUKTDATEN

FORMAT

Standardformate (B/H): 1200x1200x55mm bzw. 850x1700x55mm
Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3200mm möglich

ZUBEHÖR

Kantenschutzrahmen – Breite 10mm - RAL od. NCS lackiert

ABSORPTIONSWERTE

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,61	0,60	0,95	1,06	1,02	1,00

EINSATZGEBIET

Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften.
Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen,
Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen,
priv. Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN

60 verschiedene UNI-Farbtöne (lt. Standardkollektion)
Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

HINWEIS

Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!