



© Bildinformation It. Infobroschüre

Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-modul-bb

BESCHREIBUNG Oberfläche mit akustisch transparenter Stoffbespannung;
 2-lagiger Dämmkern aus PEs-Faservlies – Dichte mind. 40 kg/m³
 (mineralwollefrei, allergikerfreundlich, Öko-Tex geprüft, B1 lt. DIN 4102;
 sicher gegen Schimmelpilze u. Hausstaubmilbe) mit zwischenliegender
 3mm Absorbermembran;
 10 mm abgesetzte Rückwand aus Dekorspan mit 1mm ABS Kante;
 inkl. Einhängeset für Einhängeleiste sowie Aushängesicherung.
 Auch fix, ohne Einhängeleiste montierbar.

PRODUKTDATEN

FORMAT Standardformate (B/H): 1200x1200x98mm bzw. 850x1700x98mm
 Sonderbreiten bis 1200mm, Höhen bis ca. 3600mm möglich.
 (Akustikpaneel kann horizontal bzw. vertikal montiert werden.)

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
88	98	2-lagig	-	α_p	0,60	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B.
 Kommunikationsräume, allgem. freie Bewegungsflächen, Großraum-
 büros, (Musik-)Schulen, Aulen, Praxen oder privatem Wohnraum.

EIGENSCHAFTEN 60 verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektion (Brandverhal-
 ten nach EN 1021: B1,Q1; mind. 300 g/m²; 100.000 Scheuertouren;
 Farben nicht schwermetallhaltig;
 Sonderstoffe können nach akust. Prüfung eingesetzt werden.

ZUBEHÖR Kantenschutzrahmen - Breite 10mm - RAL od. NCS lackiert
 Wandhängeleiste für mobile Positionierung der Elemente

HINWEIS Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar.
 Positionierung in Raumecken erhöhen den Wirkungsgrad!