Akustik-Deckenelemente | Datenblatt

SONO-basic-circle.d

© Bildinformation lt. Infobroschüre

PRODUKTNAME	SONO-basic-circle.d
BESCHREIBUNG	Runder Breitband-Hochfrequenzabsorber für Deckenmontage Oberfläche und Kanten mit akustisch transparenter Stoffbespannung; Dämmkern aus PET-Akustikvlies (schwer entflammbar); abgehängt von der Decke mittels höhenjustierbarer Seilabhängung (max. 1800 mm) oder justierbarem Direktabhänger (53 - 71 mm); Elementstärke: 50 mm

PRODUKTDATEN

FORMAT	Standardformate: Ø 700, 1000 und 1300 mm Sonderformate auf Anfrage

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
50		-	-	α_p	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET	Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, wie z.B. Kommunikationsräume, allgemeine freie Bewegungsflächen, Großraumbüros, (Musik-)Schulen, Kindergärten, Aulen, Praxen oder privater Wohnraum.
FARBEN	Verschiedene UNI-Farbtöne lt. Standardkollektionen Camira Era (EN13501-1: B,s1,d0) oder Camira Xtreme (ÖNorm A3800: Q1; ÖNorm B3825: B1); andere Stoffkollektionen mit Aufpreis möglich; Sonderstoffe können nach akustischer Prüfung eingesetzt werden.
HINWEIS	Die Textiloberfläche ist mechanisch eingeschränkt belastbar. Optische Akzente durch Verwendung von Quilt-Stoff bzw. Einbau von Downlights möglich.

Akustik-Deckenelemente | Impressionen

SONO-basic-circle.d

Sono Raumakustik